NOTICE DE MONTAGE

PORTILLON AJUSTABLE F600200401

NMU 062 – V01 – NOVEMBRE 2015

FORTAL®
www.fortal.fr
Made in France

OUTILLAGE NECESSAIRE

-Scie (Lame Aluminium)
-Perceuse + foret métaux Ø9 et Ø5
-Riveteuse
-Clé plate N° 10
-Clé plate N° 13
-Clé à pipe N° 10
-Clé à pipe N° 13
-Clé pour six pans creux N°5
-Clé pour six pans creux N°2.5
-Tournevis plat de 6 mm
-Maillet

Recouper du côté opposé au perçage

Exemple: A= 1000 mm

1	2	3
Lisse	Sous lisse	Plinthe
831 mm	908 mm	912 mm

Rep	Titre	Qté	Réf. produit
1	Portillon ajustable	1	F600200401
2	Ecrou H Geomet M8 Embase crantée	1	A710930008
3	Rivet 4.8x18 inox/inox - serrage 12/14	14	A711030018
4	Equerre lisse portillon	1	R670960005
5	Butée portillon	1	R674040005
6	Vis H Embase crantée Geomet M8x20	1	A710920020
7	Vis H Embase crantée Geomet M8x16	1	A710920016
8	Ecrou biseauté Geomet M8 26x12	1	A710740026
9	Bouchon 40x20 Noir	1	A750024020
10	Paumelle à ressort Gauche (L)	1	A712030006
11	Paumelle droite (R)	1	A712030010
12	Vis H Zn M6x35	4	A710120035
13	Rondelle plate Zn M6x18	8	A710770618
14	Ecrou frein Zn M6	9	A710710006
15	Support charnière portillon	2	R672250005
16	Vis H Zn M6x20	4	A710120020
17	Embout pivotant mâle articulé Ø40	2	A753000006
18	Embout pivotant articulé Ø40 RAL 7011	2	A753000005
19	Vis CHC Zn M6x20	3	A710610020
20	Vis CHC Zn M6x30	1	A710610030
21	Ecrou hexagonal Zn M6 lg 30 mm (percé)	1	A710740006
22	Ecrou hexagonal Zn M6 lg 30mm (usiné)	1	A710740005
23	Vis CHC Zn M6x10	1	A710610010
24	Rondelle Zn M8x18	8	A710770818
25	Vis H Zn M8x60	4	A710130060
26	Ecrou frein Zn M8	4	A710710008

Poussant droit

Poussant gauche

Tarage du ressort

1. Enlever le capuchon
2. Ouvrir le portillon
3. Desserer la vis avec une clé 6 pans
4. Mettre en tension le ressort à l'aide d'un tournevis
5. Resserer la vis avec une clé 6 pans